

2. 信号灯

型 号	技术参数	电 压	Φ 22单价	
			LED亮度	纯色度
XD37(SLC)	信号灯(LED型)	110~380V	纯色	13.50
XD37(SLC)	信号灯(LED型)	6.3~48V AC/DC	纯色	12.50
XD37(SLC)-N	信号灯(氙灯型)	110~380V AC/DC		11.30
XD37(SLC)-S	闪光信号灯(LED型)	6.3~380V	纯色	15.50
XD37(SLC)-ZF	直流放电信号灯(LED型)	220~380V DC	纯色	15.50
XD37(SLC)-FG	防感应信号灯(LED型)	110~220V AC/DC	纯色	18.50
XD37(SLC)-M	蜂鸣闪光信号灯(LED型)	12~380V	纯色	26.00
XD37(SLC)-CB-FX	超薄方形信号灯(LED型)	110~380V	纯色	13.00
XD37(SLC)-CB-FX	超薄方形信号灯(LED型)	6.3~48V AC/DC	纯色	11.50
XD37(SLC)-CB	超薄圆形信号灯(LED型)	110~380V	纯色	13.00
XD37(SLC)-CB	超薄圆形信号灯(LED型)	6.3~48V AC/DC	纯色	11.50
XD37(SLC)-CB-S	超薄闪光信号灯(LED型)	6.3~380V	纯色	14.00
XD37(SLC)-CB-ZF	超薄直流放电信号灯(LED型)	220~380V DC	纯色	14.00
XD37(SLC)-CB-FG	超薄防感应信号灯(LED型)	110~220V AC/DC	纯色	17.00
XD37(SLC)-T	信号灯(LED型)(T型)	110~220V 380V AC	纯色	11.10
XD37(SLC)-T	信号灯(LED型)(T型)	6.3~48V	纯色	10.00
XD37(XDE)	直接式信号灯(高、低罩)	110V AC/DC 220~380V	纯色	9.00
XD37(XDE)	直接式信号灯(超短高、低罩)	6.3~48V AC/DC	纯色	7.00
XD37(XDE)-1	直接式信号灯(高、低罩)	12~380V	高亮度纯色	11.00
XD37(XDE)-1	直接式信号灯(高、低罩)	12~380V	蓝白超高亮度纯色	11.00
XD37(XDE)-1-D	直接式双色信号灯(高、低罩)	12~380V AC/DC	高亮度纯双色	19.50
XD37(XDE)-W	直接式位置信号灯(LED型)	24~220V AC/DC	高亮度纯色	27.00
XD37(XDE)-N	直接式信号灯(氙灯型)	110~380V AC/DC		5.70
XD37(XDE)-N	直接式信号灯(LED型)	6.3~48V AC/DC	纯色	7.80

3. 附件

名 称	单 价	名 称	单 价	名 称	单 价	名 称	单 价
按钮片	0.50	磨砂型灯罩	1.50	灯罩	1.00	长中柱	2.50
高位按钮罩	1.00	磨砂带灯旋钮柄	1.70	带灯旋钮柄	1.20	短中柱	1.40
紧停手轮 φ 32,φ40	1.70	特高铝圈	6.70	氙灯	2.90	封架	2.50
紧停手轮 φ 50	2.00	蜂鸣闪光电源箱	10.90	防水罩	2.50	钮架	4.20
带灯紧停手轮 φ 40	1.70	特高铜圈	6.70	换灯手柄	1.70	电源箱	5.40
紧停黄圈	2.00	聚酯塑圈	2.40	LED发光管	4.20	铝圈	2.40
旋钮柄及白卡	1.50	特高聚酯塑圈	3.40	旋钮指示标牌	2.70	孔塞	1.70
						铜圈	5.90