

## 十一、可莱特Q-light指示灯，警示灯

## 圆形警示灯

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
 S50B/S50L	S50B 灯泡长亮, 适于空间较小的机器设备	40	S50L LED长亮/闪亮, 适于更换灯泡困难的场所		51
 S60R	S60R 反射镜转亮, 选用特殊动力传达方式和持久耐用的特种灯泡, 没有噪音, 平稳和耐用	89	S60L 长亮/闪亮, 选用散光效果优秀的灯罩和高亮度的LED		177
 S80RK	S80R 反射镜转亮, 选用特殊动力传达方式和持久耐用的特种灯泡, 没有噪音, 平稳和耐用	93	S80RK 灯泡反射镜转亮, 自带固定底座, 外型美观, 安装方便		107
 S80LR	S80U 采用高亮度LED光源和特殊反射镜旋转闪亮	101	S80UK 自带圆形底座固定安装和高亮度LED光源		115
 S80AL	S80LR 采用高亮度LED光源和特殊反射镜旋转闪亮	333	S80LRK 自带圆形底座固定安装和高亮度LED光源		445
 S80AU	S80AL LED长亮/闪亮, 选用散光效果优异的灯罩提高可见度	147	S80AS 采用高亮度氙灯管作为光源, 能进行远距离传递信号		165
 S80L	S80AU 壁装式, 可加蜂鸣器的小圆形警示灯	131	S80AR 选用特殊动力传达方式和耐用的特种灯泡		131
 S80S	S80LK 使用自带圆形底座固定安装方式和LED光源	199	S80L 采用LED光源和散光效果优异的灯罩, 可内装蜂鸣器		187
 S100R	S80S 氙灯管爆闪型, 远距离时也有很高的光信号可见度, 插座型灯管	133	S80SM 采用磁铁吸附型固定安装方式的氙灯管爆闪型警示灯		165
 S100UA	S100R 采用特殊动力传达装置和经久耐用的灯泡, 可调反射镜旋转速度	112	S100U 提高自动化设备外观的经济型产品, 无噪音不易磨损的动力传达装置, 可加蜂鸣器		48
 S100LR	S100UA 通过灯罩内的12格闪光面散光可调反射镜旋转速度	48	S100UE 灯泡反射镜转亮		32
 S100E	S100LR 采用高亮度LED和特殊的旋转反射装置	480	S100UE-BZ 灯泡反射镜转亮		40
 S100E-FT	S100E 适用各种消防设备, 道路安全设施的低价经济型产品	96	S100L 选择闪光效果优异的灯罩提高可见度, 适于更换灯泡困难或易受振动冲击的场所		215
 S100M	S100E-FT 适用各种消防设备, 道路安全设施的低价经济型产品, 使用固定直脚构安装	96	S100S 采用高亮度氙灯管作为光源, 散光效果好, 更适合传递远距离信号		195
 S125R	S100M 适用于车辆等设置使用的安装简便的产品, 强磁力, 可自由吸附在车辆顶板等处	145	S100SM 采用高亮度氙灯管作为光源, 安装车辆点烟器, 强磁力产品		227
	S125R 多种功能, 经久耐用, 可加蜂鸣器	128	S125U 反射镜旋转速度可调		200

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
S125M	适于紧急车辆等的携带简便的磁吸型产品	161	S125E	适用于各种消防设施,安全设施的经济型产品	112
 S125PT	S125E-FT	112	S125L	采用特殊灯罩增强信号灯的散发力,适于更换灯泡困难或易受振动冲击的场所	331
 S150U-FT	S125S	247	S125SM	采用磁铁吸附型固定安装方式的氙灯管爆闪型警示灯,	309
 S150RL-FT	RB1215D	343	S125LR	采用高亮度LED和特殊的旋转反射装置,内设旋转速度调节器	487
	S150R	387	S150U	提高自动化设备外观的产品	267
	S150R-FT	387	S150U-FT	提高自动化设备外观的产品,固定安装简便的支杆设置	267
	S150RS	603	S150RLR	采用特殊反射体和高亮度的LED,支杆设置,安装固定更简便	939
	S150RS-FT	603	S150RLR-FT	采用特殊反射体和高亮度的LED,	976
	S150RL	608	S150RHS	氙灯管作光源,远距离传递信息	976
	S150RL-FT	608	S150RHS-FT	高亮度的氙灯管光源,远距离传递信息,支杆设置	1013
	S150US	349	S150ULR	采用高亮度LED和特殊的旋转反射装置,内设旋转速度调节器	645
	S150US-FT	387	S150ULR-FT	采用LED和特殊的旋转反射装置,内设旋转速度调节器,支杆设置	683
	S150UL	436	S150UHB	采用耐震型灯泡作光源,适于环境亮度高和距离远的场所	463
	S150UL-FT	473	S150UHB-FT	采用耐震型灯泡作光源,适用于环境亮度高和距离远的场所,支杆设置	500
	S180R	581	S180U	灯泡反射镜转亮	352
 S180US	S180R-FT	581	S180US	高亮度氙灯管光源可传递远距离灯光信号	603


型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
S230R	灯泡反射镜转亮	648	S180UHS	氙灯管光源可传递远距离灯光信号, 内装3个高亮度的氙灯管	679
太阳能警示灯			多色LED警示灯		
S80SOL	∅ 80, 采用太阳能电池作电源, 高亮度LED作光源的闪亮型产品	499	SMCL80	∅ 80, 一层灯内传递2-3个颜色的光信号, 颜色可调换	345
S100SOL	∅ 100, 采用太阳能电池作电源, 高亮度LED作光源的闪亮型产品	539	SMCL100	∅ 100, 一层灯内传递2-3个颜色的光信号, 颜色可调换	499
S125SOL	∅ 125, 采用太阳能电池作电源, 高亮度LED作光源的闪亮型产品	663	SMCL125	∅ 125, 一层灯内传递2-3个颜色的光信号, 颜色可调换	692
流线形警示灯					
SK	适用于巡逻摩托车, 紧急车辆, 特殊车辆	472	SKM	适于紧急机动车辆。底部有4个磁钉	512
SKH	适用于巡逻摩托车, 紧急车辆, 特殊车辆。使用35W或55W高亮度卤素灯泡	744	SKMP	橡胶磁吸能顺着车辆的曲面自由吸附	595
SKMH	适用于紧急机动车辆。底部有4个磁钉, 使用35W或55W高亮度卤素灯泡	945	SKMPH	橡胶磁吸能顺着车辆的曲面自由吸附。使用35W或55W高亮度卤素灯泡	891
重负荷型警示灯					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SH1	特殊反射镜旋转, 灯光闪亮型产品	571	SH1LR	特殊反射镜旋转, LED闪光型产品。	771
SH1T	特殊反射镜旋转, 灯光闪亮型产品。带有接线盒, 可加装金属保护网	715	SH1TLR	特殊反射镜旋转, LED闪光型产品。带有接线盒, 可加装金属保护网	915
SH1S	高亮度氙灯管, 频闪型警示灯	733	SH1L	特殊散光镜增加了LED光源的明亮度	733
SH1TS	高亮度氙灯管, 频闪型警示灯。带有接线盒, 可加装金属保护网	877	SH1TL	特殊散光镜增加了LED光源的明亮度, 带有接线盒, 可加装金属保护网	877
SH2	∅ 150, 大型重负荷, 船用灯泡反射镜旋转型产品	795	SH2L	采用高亮度LED光源, 适合有振动和冲击大的机器上	944
SH2T		928	SH2TL		1093
SH2S	高亮度, 氙灯管—频闪型指示灯, 连接型灯脚	877	SH2LR	LED—反射镜旋转型, 重负荷, 警示/指示灯	995
SH2TS	高亮度, 氙灯管—频闪型指示灯, 连接型灯脚, 带有接线箱	1080	SH2TLR	LED—反射镜旋转型, 重负荷, 警示/指示灯, 带有接线盒	1128




S80SOL



SK/SKH




SH1L



SH1TS



SE



S45L/S45LF

防爆型警示灯

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SE	灯泡反射镜旋转型, 青铜底座, 防爆产品	3537	SEA	灯泡反射镜旋转型铝合金底座	3032
SEL	适合于更换灯泡困难的场所的LED光源防爆型产品	4200	SEAL	适合于更换灯泡困难的场所的LED光源防爆型产品	3533
SE-S	超高亮度的氙灯管一爆闪型防爆警示灯, 接插型灯脚	4200	SEAS	适合远距离工作的防爆型警示灯, 易于更换的接插型灯脚	3533

航空障碍灯

SAOL-2		960
--------	--	-----

可加装蜂鸣器的小型支杆多层式指示灯, 使用持久耐用的长寿命灯泡, 多种安装支架

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST45B-1	一段, 灯泡长亮	131	ST45BF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	152
ST45B-2	二段, 灯泡长亮	139	ST45BF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	160
ST45B-3	三段, 灯泡长亮	147	ST45BF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	168
ST45B-4	四段, 灯泡长亮	155	ST45BF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	176
ST45B-5	五段, 灯泡长亮	163	ST45BF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	184

可加装蜂鸣器的小型带支杆多层式指示灯, LED光源,  $\varnothing$ 45MM自带支杆, 多种安装方式

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST45L-1	一段, LED长亮	163	ST45LF-1	一段, LED长亮/闪亮	177
ST45L-2	二段, LED长亮	189	ST45LF-2	二段, LED长亮/闪亮	204
ST45L-3	三段, LED长亮	223	ST45LF-3	三段, LED长亮/闪亮	237
ST45L-4	四段, LED长亮	263	ST45LF-4	四段, LED长亮/闪亮	277
ST45L-5	五段, LED长亮	317	ST45LF-5	五段, LED长亮	333

可加装蜂鸣器的小型自立安装型产品, 采用耐用, 长寿命的灯泡

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST45MB-1	一段, 灯泡长亮	131	ST45MBF-1	一段灯泡长亮/闪亮	152
ST45MB-2	二段, 灯泡长亮	139	ST45MBF-2	二段灯泡长亮/闪亮	160
ST45MB-3	三段, 灯泡长亮	147	ST45MBF-3	三段灯泡长亮/闪亮	168
ST45MB-4	四段, 灯泡长亮	155	ST45MBF-4	四段灯泡长亮/闪亮	176
ST45MB-5	五段, 灯泡长亮	163	ST45MBF-5	五段灯泡长亮/闪亮	184

可加装蜂鸣器的小型多层式指示灯, LED光源,  $\varnothing$ 45MM自立安装型产品

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST45ML-1	一段, LED长亮	163	ST45MLF-1	一段, LED长亮/闪亮	177
ST45ML-2	二段, LED长亮	189	ST45MLF-2	二段, LED长亮/闪亮	204
ST45ML-3	三段, LED长亮	223	ST45MLF-3	三段, LED长亮/闪亮	237
ST45ML-4	四段, LED长亮	263	ST45MLF-4	四段, LED长亮/闪亮	277
ST45ML-5	五段, LED长亮	317	ST45MLF-5	五段, LED长亮/闪亮	333


可加装蜂鸣器的灯泡光源 $\varnothing$ 56MM自带支杆, 适于半导体机械, 自动化生产线远距离监控

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST56B-1	一段, 灯泡长亮	136	ST56BF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	155
ST56B-2	二段, 灯泡长亮	144	ST56BF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	163
ST56B-3	三段, 灯泡长亮	152	ST56BF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	171
ST56B-4	四段, 灯泡长亮	160	ST56BF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	179
ST56B-5	五段, 灯泡长亮	168	ST56BF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	187


可加装蜂鸣器的灯泡光源 $\varnothing$ 56MM自立安装型, 适于半导体机器, 生产流水线等的远距离监控

型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST56MB-1	一段, 灯泡长亮	136	ST56MBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	155
ST56MB-2	二段, 灯泡长亮	144	ST56MBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	163
ST56MB-3	三段, 灯泡长亮	152	ST56MBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	171
ST56MB-4	四段, 灯泡长亮	160	ST56MBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	179
ST56MB-5	五段, 灯泡长亮	168	ST56MBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	187


带固定安装用支架 $\phi$ 56MM高级LED光源产品, 闪光面积是经济型两倍, 易于远距离时显示光信号					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST56L-1	一段, LED长亮	233	ST56LF-1	一段, LED长亮/闪亮	249
ST56L-2	二段, LED长亮	300	ST56LF-2	二段, LED长亮/闪亮	316
ST56L-3	三段, LED长亮	389	ST56LF-3	三段, LED长亮/闪亮	404
ST56L-4	四段, LED长亮	489	ST56LF-4	四段, LED长亮/闪亮	504
ST56L-5	五段, LED长亮	629	ST56LF-5	五段, LED长亮/闪亮	644
加装蜂鸣器的小型多功能, 多层式指示灯, LED光源, $\phi$ 56MM自立安装型产品					
ST56ML-1	一段, LED长亮	233	ST56MLF-1	一段, LED长亮/闪亮	249
ST56ML-2	二段, LED长亮	300	ST56MLF-2	二段, LED长亮/闪亮	316
ST56ML-3	三段, LED长亮	389	ST56MLF-3	三段, LED长亮/闪亮	404
ST56ML-4	四段, LED长亮	489	ST56MLF-4	四段, LED长亮/闪亮	504
ST56ML-5	五段, LED长亮	629	ST56MLF-5	五段, LED长亮/闪亮	644
适用于半导体机器, 生产流水线, 纺织机械, 远程监控. LED光源带支杆 $\phi$ 56MM经济型产品					
ST56EL-1	一段, LED长亮	173	ST56ELF-1	一段, LED长亮/闪亮	189
ST56EL-2	二段, LED长亮	207	ST56ELF-2	二段, LED长亮/闪亮	223
ST56EL-3	三段, LED长亮	251	ST56ELF-3	三段, LED长亮/闪亮	267
ST56EL-4	四段, LED长亮	300	ST56ELF-4	四段, LED长亮/闪亮	316
ST56EL-5	五段, LED长亮	367	ST56ELF-5	五段, LED长亮/闪亮	383
自立安装型 $\phi$ 56MM经济型产品, 适于半导体机器, 生产流水线, 纺织机械, 远程监控					
ST56MEL-1	一段, LED长亮	173	ST56MELF-1	一段, LED长亮/闪亮	189
ST56MEL-2	二段, LED长亮	207	ST56MELF-2	二段, LED长亮/闪亮	223
ST56MEL-3	三段, LED长亮	251	ST56MELF-3	三段, LED长亮/闪亮	267
ST56MEL-4	四段, LED长亮	300	ST56MELF-4	四段, LED长亮/闪亮	316
ST56MEL-5	五段, LED长亮	367	ST56MELF-5	五段, LED长亮/闪亮	383
灯泡光源 $\phi$ 80MM大型产品, 适合在工作空间较大的场所					
ST80B-1	一段, 灯泡长亮	184	ST80BF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	201
ST80B-2	二段, 灯泡长亮	217	ST80BF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	217
ST80B-3	三段, 灯泡长亮	249	ST80BF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	268
ST80B-4	四段, 灯泡长亮	292	ST80BF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	309
ST80B-5	五段, 灯泡长亮	324	ST80BF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	343
灯泡光源 $\phi$ 80MM大型自立安装型, 适合在工作空间较大的场所传递信号					
ST80MB-1	一段, 灯泡长亮	184	ST80MBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	201
ST80MB-2	二段, 灯泡长亮	217	ST80MBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	236
ST80MB-3	三段, 灯泡长亮	249	ST80MBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	268
ST80MB-4	四段, 灯泡长亮	292	ST80MBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	309
ST80MB-5	五段, 灯泡长亮	324	ST80MBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	343
LED光源 $\phi$ 80MM大型带支杆产品, 闪光面积大, 易于在远距离时传递声光信号					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST80L-1	一段, LED长亮	395	ST80LF-1	一段, LED长亮/闪亮	417
ST80L-2	二段, LED长亮	563	ST80LF-2	二段, LED长亮/闪亮	585
ST80L-3	三段, LED长亮	735	ST80LF-3	三段, LED长亮/闪亮	757
ST80L-4	四段, LED长亮	920	ST80LF-4	四段, LED长亮/闪亮	943
ST80L-5	五段, LED长亮	1099	ST80LF-5	五段, LED长亮/闪亮	1121
自立安装型 $\phi$ 80MM大型LED光源产品, 闪光面积大, 易于在远距离时传递声光信号					
ST80ML-1	一段, LED长亮	395	ST80MLF-1	一段, LED长亮/闪亮	417
ST80ML-2	二段, LED长亮	563	ST80MLF-2	二段, LED长亮/闪亮	585
ST80ML-3	三段, LED长亮	736	ST80MLF-3	三段, LED长亮/闪亮	757




ST80L/ST80LF



ST56WB/ST56WBF



ST56WMB/ST56WML



ST80WMB

自立安装型φ80MM大型LED光源产品, 闪光面积大, 易于在远距离时传递声光信号					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
ST80ML-4	四段, LED长亮	920	ST80MLF-4	四段, LED长亮/闪亮	943
ST80ML-5	五段, LED长亮	1099	ST80MLF-5	五段, LED长亮/闪亮	1121
带金属支杆, 同时传递多个声光信号, 内装扬声器的自立型安装的多层式指示灯					
ST56WB-1	一段, 灯泡长亮	324	ST56WL-1	一段, LED长亮	469
ST56WB-2	二段, 灯泡长亮	351	ST56WL-2	二段, LED长亮	599
ST56WB-3	三段, 灯泡长亮	393	ST56WL-3	三段, LED长亮	728
ST56WB-4	四段, 灯泡长亮	447	ST56WL-4	四段, LED长亮	872
ST56WB-5	五段, 灯泡长亮	483	ST56WL-5	五段, LED长亮	1008
ST56WBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	351	ST56WLF-1	一段, LED长亮/闪亮	496
ST56WBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	377	ST56WLF-2	二段, LED长亮/闪亮	625
ST56WBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	420	ST56WLF-3	三段, LED长亮/闪亮	755
ST56WBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	473	ST56WLF-4	四段, LED长亮/闪亮	899
ST56WBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	509	ST56WLF-5	五段, LED长亮/闪亮	1035
内装扬声器的自立安装型多层式信号指示灯, 同时传递多个视觉和听觉信号					
ST56WMB-1	一段, 灯泡长亮	275	ST56WML-1	一段, LED长亮	420
ST56WMB-2	二段, 灯泡长亮	301	ST56WML-2	二段, LED长亮	549
ST56WMB-3	三段, 灯泡长亮	345	ST56WML-3	三段, LED长亮	679
ST56WMB-4	四段, 灯泡长亮	397	ST56WML-4	四段, LED长亮	823
ST56WMB-5	五段, 灯泡长亮	433	ST56WML-5	五段, LED长亮	959
ST56WMBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	301	ST56WMLF-1	一段, LED长亮/闪亮	447
ST56WMBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	328	ST56WMLF-2	二段, LED长亮/闪亮	576
ST56WMBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	372	ST56WMLF-3	三段, LED长亮/闪亮	705
ST56WMBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	424	ST56WMLF-4	四段, LED长亮/闪亮	849
ST56WMBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	460	ST56WMLF-5	五段, LED长亮/闪亮	987
带金属支杆, 同时传递多个声光信号, 采用接插型连接方式的多层式警示灯					
ST80WB-1	一段, 灯泡长亮	403	ST80WL-1	一段, LED长亮	605
ST80WB-2	二段, 灯泡长亮	452	ST80WL-2	二段, LED长亮	807
ST80WB-3	三段, 灯泡长亮	500	ST80WL-3	三段, LED长亮	1013
ST80WB-4	四段, 灯泡长亮	563	ST80WL-4	四段, LED长亮	1235
ST80WB-5	五段, 灯泡长亮	611	ST80WL-5	五段, LED长亮	1449
ST80WBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	429	ST80WLF-1	一段, LED长亮/闪亮	632
ST80WBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	479	ST80WLF-2	二段, LED长亮/闪亮	833
ST80WBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	527	ST80WLF-3	三段, LED长亮/闪亮	1040
ST80WBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	589	ST80WLF-4	四段, LED长亮/闪亮	1261
ST80WBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	637	ST80WLF-5	五段, LED长亮/闪亮	1476
内装扬声器的自立安装型多层式信号指示灯, 同时传递多个声光信号, 有多种音调可供选择					
ST80WMB-1	一段, 灯泡长亮	304	ST80WML-1	一段, LED长亮	507
ST80WMB-2	二段, 灯泡长亮	353	ST80WML-2	二段, LED长亮	711
ST80WMB-3	三段, 灯泡长亮	401	ST80WML-3	三段, LED长亮	915
ST80WMB-4	四段, 灯泡长亮	479	ST80WML-4	四段, LED长亮	1136
ST80WMB-5	五段, 灯泡长亮	512	ST80WML-5	五段, LED长亮	1352
ST80WMBF-1	一段, 灯泡长亮/闪亮	331	ST80WMLF-1	一段, LED长亮/闪亮	533
ST80WMBF-2	二段, 灯泡长亮/闪亮	380	ST80WMLF-2	二段, LED长亮/闪亮	711
ST80WMBF-3	三段, 灯泡长亮/闪亮	428	ST80WMLF-3	三段, LED长亮/闪亮	915
ST80WMBF-4	四段, 灯泡长亮/闪亮	505	ST80WMLF-4	四段, LED长亮/闪亮	1163
ST80WMBF-5	五段, 灯泡长亮/闪亮	539	ST80WMLF-5	五段, LED长亮/闪亮	1379



SWT



SJL




STC45L


LED光源，壁装式半圆形多层式指示灯，便于壁上安装，减少可能接触障碍物而对产品造成破损的危险					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SWT-2	二段LED长亮/闪亮，外壳真空喷镀处理	527	SWTB-2	二段LED长亮/闪亮内置蜂鸣器。真空喷镀	560
SWT-3	三段LED长亮/闪亮外壳真空喷镀处理	595	SWTB-3	三段LED长亮/闪亮内置蜂鸣器真空喷镀	628
SWTE-2	二段，LED长亮/闪亮	459	SWTEB-2	二段，LED长亮/闪亮，内置蜂鸣器	493
SWTE-3	三段，LED长亮/闪亮	527	SWTEB-3	三段，LED长亮/闪亮，内置蜂鸣器	560
高亮度LED方柱形多层式指示灯，适用于有振动和冲击较大的机器设备					
SJL-1	LED长亮/闪亮	347	SJLP-1	一段，LED长亮/闪亮，连接杆固定	447
SJL-2		533	SJLP-2	二段，LED长亮/闪亮，连接杆固定	633
SJL-3		813	SJLP-3	三段，LED长亮/闪亮，连接杆固定	913
氙灯管爆闪型，经久耐用，远距离时可见度高，灯脚插入式连接更换灯管或检修非常方便					
SJS-1	一段氙灯管爆闪型	253	SJSP-1	一段氙灯管爆闪型，连接杆固定	353
SJS-2	二段氙灯管爆闪型	485	SJSP-2	二段LED长亮/闪亮，连接杆固定	585
SJS-3	三段氙灯管爆闪型	672	SJSP-3	三段氙灯管闪亮，连接杆固定	772
大直径，高亮度，多层式指示灯，适用于有振动和冲击大的场所，灯脚是接插型连接方式					
S125TL-1	一段LED长亮/闪亮	507	S125TS-1	一段氙灯管爆闪型	440
S125TL-2	二段LED长亮/闪亮	787	S125TS-2	二段氙灯管爆闪型	720
S125TL-3	三段LED长亮/闪亮	933	S125TS-3	三段氙灯管爆闪型	867
新概念，新设计的单层多色信号指示灯。单层灯内可以传递2-3个颜色的光信号					
STC45L	LED长亮/闪亮	297	STC45L-BZ	LED长亮/闪亮，内装蜂鸣器	323
STC56L		465	STC56L-BZ		491
STC80L		673	STC80L-BZ	LED长亮/闪亮	700
多层式，灯泡 反射镜转亮指示灯，同时捕捉多种信号，也能传递单个信号					
SR-1	一段灯泡反射镜转亮	160	SRP-1	一段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	253
SR-2	二段灯泡反射镜转亮	267	SRP-2	二段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	360
SR-3	三段灯泡反射镜转亮	373	SRP-3	三段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	467
一个安装空间里同时传递2-3色灯光信号的多层式LED指示灯					
SRL-1	一段LED长亮/闪亮	360	SRLP-1	一段LED长亮/闪亮，用POLE连接	460
SRL-2	二段LED长亮/闪亮	467	SRLP-2	二段LED长亮/闪亮，用POLE连接	567
SRL-3	三段LED长亮/闪亮	573	SRLP-3	三段LED长亮/闪亮，用POLE连接	673



S100D



SHD




SC1

结构精简，外形美观的方柱形多层式灯泡—反射镜转亮型警示/指示灯					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SJ-1	一段灯泡反射镜转亮	301	SJP-1	一段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	401
SJ-2	二段灯泡反射镜转亮	464	SJP-2	二段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	564
SJ-3	三段灯泡反射镜转亮	603	SJP-3	三段灯泡反射镜转亮，用POLE连接	703
喇叭嵌入式声光组合，多种光源，多种音调，信号音可任意选择，适于各类专用机，自动化生产线以及各种无人监督的场合。有特种灯泡，高亮度LED及氙灯管供用户选择					
S100D	灯泡反射镜转亮	552	S100DS	氙灯管爆闪型，音声信号3频道	679
S100DL	LED长亮/闪亮	573	S100DLR	LED反射镜转亮	864
指示灯和扬声器为一体的声光组合产品，适合需要在远距离传递信号的自动化设备上使用					
S125D	灯泡反射镜转亮	569	S125DS	氙灯管频闪型，音声信号3频道	656
S125DL	LED长亮/闪亮	648	S125DLR	LED反射镜转亮	881
坚固耐用的重负荷型声光组合型，底座采用铝合金材料，适于各种起重机，船舶和钢铁工业以及各种室外场所。可加装金属保护网。内置音量开关，可调节音量大小					
SHD	灯泡反射镜旋转	1317	SHDS	氙灯管爆闪型	1595
SHDL	反射镜旋转型	1608	SHDLR	反射镜旋转型	1808
能在两个相反方向同时传递声光信号的双喇叭型警示/指示灯，适于起重机，钢铁工业，船舶机械等设备。内部安装了音色开关，还可加装金属保护网					
SHD2	灯泡反射镜旋转型	1459	SHD2S	氙灯管爆闪型	1981
SHD2L	LED长亮/闪亮型	1995	SHD2LR	LED反射镜转亮	2195
可以将指示灯和扬声器组合使用的SC系列产品					
SC1	警灯S100R和扬声器SRN组合品	595	SC2	警灯S125U和扬声器SEN15组合品	816
SC3	警灯SH1T-P和扬声器SEWN30L组合品	1653			
经久耐用的壁装型船用重负荷声光组合产品，本体采用铝型材料，可加装金属保护网，适用于各种起重机，钢铁厂，船舶，输送带等室外设备					
SED	灯泡反射镜旋转	1333	SEDS	氙灯管闪亮型	1517
SEDL	LED长亮/闪亮型	1517	SEDLR	LED反射镜旋转	1717
适于各种起重机，船舶，钢铁产业，造船等企业的重负荷产品。本体采用铝型材料					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SD	灯泡反射镜旋转型	1701	SDLR	LED反射镜旋转型	2163
SDL	LED长亮/闪亮型	1963	SDS	氙灯管爆闪型	1779
适合于周围噪音强烈场所的高音量，重负荷产品，适合在各种噪音强烈的钢铁，船舶，铁路等安全设备上使用，本体采用铝型材料，可加装金属保护网。					
SMD	灯泡反射镜旋转	3123	SMDS	氙灯管爆闪型	3253
SMDL	LED长亮/闪亮型	3269	SMDLR	LED反射镜旋转型	3469
新型船用重负荷声光组合品，可选择壁装型和自立型安装，底座采用聚碳酸酯材料，耐腐蚀性和放水防尘功能更佳，适于船舶等水分或盐分常存的临近海岸的场所					
SCDW	灯泡反射镜旋转	3095	SCDWLR	LED反射镜旋转型	3343
SCDWL	LED长亮/闪亮型	3055	SCDWS	氙灯管爆闪型	2951






SEBA



STDB/STDBF



SJD



SN-1

轻型材料制成的外壳，具有高密闭性结构的船用重负荷产品					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SCDF	灯泡反射镜旋转	3095	SCDFLR	LED反射镜旋转型	3343
SCDFL	LED长亮/闪亮型	3055	SCDFS	氙灯管爆闪型	2951
铝合金底座，声光组合，耐压防爆型警示灯					
SESA-11CT6	灯泡反射镜旋转	4996	SESAL-11CT6	LED长亮/闪亮型	5056
SESAS-11CT6	氙灯管爆闪型	5056	SESALR-11CT6	LED反射镜旋转型	5256
电铃和指示灯组合为一体的防爆声光组合品，本体采用铝型材料制成，经久耐用。可加装金属保护网，适于石油化学处理设备，油轮，火药制造厂及易燃易爆等场所					
SEBA-11CT6	灯泡反射镜旋转，电铃音	4007	SEBAS-11CT6	氙灯管爆闪，电铃音	4545
SEBAL-11CT6	LED长亮/闪亮，电铃音	4545	SEALR-11CT6	LED反射镜转亮型，电铃音	4745
带高分贝喇叭的φ80多层式声光组合指示灯					
STDB-1	一段灯泡长亮型	655	STDBF-1	一段灯泡长亮/闪亮	685
STDB-2	二段灯泡长亮型	707	STDBF-2	二段灯泡长亮/闪亮	737
STDB-3	三段灯泡长亮型	757	STDBF-3	三段灯泡长亮/闪亮	789
STDB-4	四段灯泡长亮型	808	STDBF-4	四段灯泡长亮/闪亮	837
STDB-5	五段灯泡长亮型	859	STDBF-5	五段灯泡长亮/闪亮	888
STDL-1	一段LED长亮型	823	STDLF-1	一段LED长亮/闪亮型	852
STDL-2	二段LED长亮型	1027	STDLF-2	二段LED长亮/闪亮型	1056
STDL-3	三段LED长亮型	1231	STDLF-3	三段LED长亮/闪亮型	1260
STDL-4	四段LED长亮型	1441	STDLF-4	四段LED长亮/闪亮型	1471
STDL-5	五段LED长亮型	1648	STDLF-5	五段LED长亮/闪亮型	1677
方柱型，多层式声光组合信号指示灯，采用内置喇叭，能同时传递多种灯光信号和声音信号，可在全自动柜员机和生产流水线等场合使用					
SJD-1	一段灯泡反射镜回转	543	SJDL-1	LED长亮/闪亮型	579
SJD-2	二段灯泡反射镜回转	696	SJDL-2	灯泡长亮/闪亮	749
SJD-3	三段灯泡反射镜回转	839	SJDL-3		936
SJDS-1	一段氙灯管频闪型	475	SJDS-3	三段氙灯管频闪型	861
SJDS-2	二段氙灯管频闪型	667	SPK	警告音/音乐音5音	379
有多种信号音的金属外壳小型扬声器					
SN-1	警告音/音乐音5音	187	SN-W□	警告音/音乐音5音	448
轻型材料制作的小尺寸高音量经济型产品					
SRN-W□	警告音/音乐音5音	333			
音色嘹亮，在噪音大的场所里也能传递明确的信号					
SEN15-W□		451	SEN25-W□		493
采用金属外壳的重负荷产品，可以在噪音大，潮湿或灰尘多的环境下工作					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SEHN25-W□	适合用在小型机器上	1284	SEHN50-W□	适合用在小型机器上	2335
采用抗腐蚀性强的金属做底座，有防水防尘多种功能，适合在船舶，钢铁，起重机等室外设备上使用					
SEWN30E-W□	壁装型，重负荷信号扬声器	949	SEWN30L-W□	自立型，重负荷信号扬声器	976
SEWN30T-W□	自带接线盒，重负荷报警扬声器	1069			

采用金属底座，有放水防尘功能的高音量产品，适合在噪音大的环境或船舶上使用					
型号	产品描述	单价	型号	产品描述	单价
SEWN50E-W□	壁装型	1925	SEWN50L-W□	自立型	1965
SEWN50T-W□	自带接线箱壁装型	2035			
双喇叭重负荷型信号扬声器，采用抗腐蚀性强的金属底座，有放水防尘功能					
SHDN30-W□		1608			
马达扬声器					
SM30	迷你型，用在小型机	109	SM200	远距离传递信号用的	867
SM40	器上传递信号	183	SM400	重负荷型	1691
铝合金底座，耐压防爆型产品，适用于易燃易爆的危险场所传递警告信号					
SPNA-11CT6-W□		4233			
配件					
保护网		133.3	一般磁铁		44.5
蜂鸣器		66.7	强力磁铁		77.8
NPT1/2填料函		266.7	特殊电压		66.7
NPT3/4填料函		333.4	SJ/SR铁杆		100
话筒		466.7	LB18/24		8.9
两口接线端子		400	LW18/24		11.1
加长铁杆（30cm）		11.1	SZ18/24		13.3



SM400